

# MIKADO

DER AUSGEFEILTE GLATTZIEGEL



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter [creaton.de/dachwissen](https://creaton.de/dachwissen) haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.



## DIE TECHNISCHEN DATEN

<b>Größe:</b>	ca. 275 x 446 mm	
<b>Deckbreite:</b>	min.	ca. 227 mm
	i.M.	ca. 229 mm
	max.	ca. 231 mm
<b>Decklänge:</b>	min.	ca. 343 mm
	i.M.	ca. 357 mm
	max.	ca. 371 mm
<b>Ziegelbedarf:</b>	min.	ca. 11,7 Stk./m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 12,2 Stk./m <sup>2</sup>
	max.	ca. 12,8 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht:</b>	ca. 3,4 kg	ca. 39,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack:</b> 5 Stk.	<b>Palette:</b>	240 Stk.
<b>Dachneigung:</b>	18°	<b>Regeldachneigung laut CREATON</b>
	≥ 18°	<b>mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung</b>
	≥ 16°	<b>mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung</b>
	≥ 14°	<b>mit regensicherem Unterdach</b>
	≥ 10°	<b>mit wasserdichtem Unterdach</b>

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die alle Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter [www.creaton.de](http://www.creaton.de) / [www.creaton.at](http://www.creaton.at).

## APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf [www.creaton-media.de](http://www.creaton-media.de)





MINDEST-  
ZIEGELBEDARF  
CA. **11,7**  
STK./M<sup>2</sup>

Bis zu 10°  
Dachneigung



Die im Kopf- und Fußfalzbereich integrierte Verschiebbarkeit von ca. 29 mm bietet bei allen Neubau- und Renovierungsprojekten hohe Flexibilität und vereinfacht somit das Eindecken.

# MIKADO

## DIE VORTEILE



Großer Schiebereich von 29 mm pro Ziegel



Erstklassige Rohstoffe ermöglichen hohe Homogenität, geringes Schwindungsverhalten und der hohe Eisenoxidanteil erschafft unverfälschte, leuchtend intensive Farben



2 Stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und eine zuverlässige Hinterlüftung.



Kann in Verbandsdeckung ab 10° Dachneigung mit einem wasserdichten Unterdach verlegt werden.

## NATURROT




## NUANCE



NUANCE  
kupferrot  
engobiert



NUANCE  
schieferon  
engobiert



NUANCE  
schwarz matt  
engobiert



NUANCE  
braun matt  
engobiert



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf [www.creaton.de](http://www.creaton.de)