

TERRA OPTIMA

KERAMISCHE DAKPAN



TERRA OPTIMA VOOR EEN BIJNA VLAK DAK

Terra Optima keramische dakpannen maken indruk door hun eenvoud en functionaliteit. De vorm van de dakpan wordt bepaald door een parallel lopende platte wel die overgaat in een licht hol dakpanvlak. De speciale kopsluiting laat een variabele grote latafstand toe van 50 mm.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Zeer licht gegolfde dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbaar en installatiegemak



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen [$\pm 1050^{\circ}\text{C}$] garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Krasbestendig oppervlak



Nok/Vorst



Natuurrood



Koperrood Engobe



Wijnrood Engobe



Antraciet Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
444 x 262	3,3	39 - 46	219 - 221	350 - 380*	Met CREATON onderdak: 16°	11,9 - 13,8	288
					Zonder CREATON onderdak: 25°		

* latafstand vanaf 330 mm mogelijk: flappen gevelpannen afzagen in daartoe voorziene inkepingen

CREATON Benelux nv
Generaal De Wittelaan 9/12
B - 2800 Mechelen
info@creaton.be
www.creaton.be